Caravan Dichtspray

- Dach- Wandbereich
- Unterboden
- Karosserie
- Korrosionsschutz
- Abdichten
- Anti - Dröhn

Haftstarker, sprühbarer Kunststoff zur Abdichtung von Undichtigkeiten im Dach- Wand- und Bodenbereich. Für das Abdichten feinsten Risse und Nähte.

SANREMO CARAVAN DICHTSPRAY ist frei von Bitumen und Silikon, auf Kautschuk-Harz-Basis. Nach dem Trocknen der Beschichtung ergibt sich ein haftfähiger, elastischer Schutzbelag der atmosphärischen und mechanischen Belastungen (z.B. Steinschlag) widersteht.

SANREMO CARAVAN DICHTSPRAY besitzt einen guten Anti-Dröhneffekt. Überlackierbar, für den Innen- und Außenbereich. Farbverträglichkeit im Vorversuch testen.

SANREMO CARAVAN DICHTSPRAY haftet auf vielen Oberflächen, wie zum Beispiel: Metall, Kunststoff, Holz, Emaille, uvm. Das Spray ist wasserfest und witterungsbeständig, schützt Metalle vor Korrosion.

Verarbeitung: Der Untergrund sollte trocken, staub-, fett- und rostfrei sein. Lose Teile sollten entfernt werden, um eine Unterrostung, Unterwanderung von Feuchtigkeit zu vermeiden. Anwendung: Aerosoldose auf Raumtemperatur bringen und kräftig schütteln (mindestens 2 Minuten vom hörbaren Anschlag der Mischkugel an). Die zu bearbeitende Fläche in 2-3 Kreuzgängen dünn einsprühen und kurz antrocknen lassen. Der optimale Sprühabstand liegt bei ca. 30 cm.

Durch mehrmaliges Auftragen / Aufsprühen können große Schichtstärken aufgebaut werden.

Das Produkt enthält Lösemittel. Um mögliche Reaktionen mit dem Untergrund festzustellen, sollte an unauffälliger Stelle ein Vorversuch durchgeführt werden.

Die Verarbeitung in gut gelüfteten Räumlichkeiten oder im Außenbereich.

Technische Merkmale:

Farbe: Grau oder schwarz

Geruch: Nach Lösungsmittel

Basis: Kautschuk-Harz

Empf. Auftragsstärke: 400-500µm im Trockenfilm / Auftrag

Trocknungszeit: Ca.2 - 4 Std. (abhängig von der Schichtdicke und

Umgebungstemperatur)

Verarbeitungstemperatur: +15°C bis +25°C empf.

Lagertemperatur: +10°C bis +20°C.

Nicht geeignet für den Dauernaßbereich (Duschzelle)

Nicht geeignet auf bituminösen Untergründen z.B.

Unterbodenschutz auf bitumenbasis.

HINWEIS: Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir auf Grund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Auf Grund der Vielfalt, können nicht alle möglichen Materialkombinationen u. konstruktive Gegebenheiten geprüft werden. Wir bitten daher, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

02.2024