



MD fix SEAL Spray

Stand: August 21

MD fix SEAL Spray ist ein haftstarkes, sprühbares Elastomer zur Abdichtung von Undichtigkeiten.

Form	Aerosol
Farbe	hellgrau

Eigenschaften:

Die sprühbare Abdichtung zeichnet sich durch eine einfache Anwendung und punktgenaues Sprühen ohne zusätzliches Werkzeug aus. MD fix Seal Spray haftet auf den meisten Oberflächen, wie zum Beispiel Stein, Metall, Kunststoff, Holz, Emaille, uvm. Es schützt Metalle vor Korrosion und ist frei von Bitumen und Silikon.

Weitere Eigenschaften sind:

- Saubere und leichte Verarbeitung innen und außen
- Nicht tropfend - kein Spritznebel
- Schnelltrocknend und überlackierbar (bei +20°C und 2-3 Kreuzgängen (ca. 300-450 µm) nach ca. 8 Stunden mit handelsüblichen Lacken)
- Gute Standfestigkeit
- kälte-, hitze-, salz- und wasserbeständig sowie abriebfest

Anwendungsgebiete

Fix SEAL Spray ist besonders geeignet für Fahrzeugunterböden, Radkästen, Frontspoiler, Schweller, Wagentüren, Kanten, Nahtstellen, Heckpartien, Motorhauben, Kofferraumdeckel, usw. Abdichtung und Beschichtung in vielen universellen Anwendungen, wie an Dachrinnen, Abwasser- und Abflussrohren, Wohnwagen, -mobilen und Booten, Dächern und Fenstern, Poolwänden und Teichfolien, Kellerschächten und an Lüftungsschächten.

Verarbeitung

Optimale Verarbeitungstemperatur 16°C-25°C. Dose mindestens 2 Minuten ab hörbarem Anschlag der Mischkugeln schütteln. Die zu behandelnden Teile müssen sauber, trocken und frei von Fett, Öl und Rost sein. MD fix SEAL Spray aus einem Abstand von 25-30 cm in möglichst gleichmäßiger Schichtstärke aufsprühen. Motoren-, Bremsen- und Auspuffteile sowie bewegliche Teile nicht besprühen.

Verpackungseinheit	Artikelnummer
12 Spraydosen á 600 ml	MSP.FS.Y600

Die Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche.

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de