

## MEGA 2020 EPOXY KITT

<b>Epoxidharz Reparatur Kitt</b>	
Basis	Epoxidharz - aluminium gefüllt
Farbe	aluminium
Topfzeit	ca.3 bis 4 Minuten
Endfestigkeit	24 Stunden
Verarbeitungstemperatur	+10°C bis +30°C
Mischungsverhältnis	1:1
Klebspaltüberbrückung	15 mm
Haltbarkeit	12 Monate
Eigenschaften	Formbar wie Kitt Hart wie Metall Für Reparaturen an Ort und Stelle
Einfach in der Anwendung. Das Material wird wie Knetmasse verarbeitet. Kann mechanisch bearbeitet werden.	
<b>Anwendungsbeispiele</b>	
Ausbessern von Fehlbohrungen, Löchern in Rohren, Lunkern und sämtlichen Rissen an Metall, Holz und Kunststoff. Eine mechanische Bearbeitung ist nach kurzer Zeit möglich. Teile können geschliffen, gefräst, gebohrt und überlackiert werden.	
<b>Verarbeitungshinweise</b>	
Die zu reparierenden Teile müssen sauber, öl und fett frei sein. Ein Anrauen erhöht die Festigkeit. Benötigte Menge abschneiden und ca. 2 Minuten verkneten bis eine gleichmäßige Farbe erzielt wird und das Material warm wird. Anschließend auf die Teile aufbringen und modellieren. Eine mechanische Bearbeitung kann nach ca. 20 Minuten vorgenommen werden. Die Endaushärtung erfolgt nach 24 Stunden. Nicht unter 5°C Außentemperatur verarbeiten.	

Die Angaben in diesem Produkt sind nach unserem besten Wissen erstellt worden und dienen lediglich zu Informationszwecken. Ein Anspruch darauf ist ausgeschlossen. Vor Anwendung sollten eingehende Versuche durchgeführt werden, dabei stellt dieser Prospekt eine Grundlage dar. Die Verantwortung für eventuelle Maßnahmen zum Schutze von Eigentum und Personen trägt der Anwender.